



## Shibuya kjerneboremaskin TS165 m/gradfot

2,1 kw 2 hastigheter 0-180mm

Shibuya TS 165 er en kompakt mellomklassemaskin med store krefter. En populær maskin for rørleggere og anleggsentreprenører – som må ha en driftsikker og pålitelig maskin som fungerer optimalt hver gang den skal benyttes. Perfekt for kjerneboring i betong med og uten armering, Terrazzo, Leca, naturstein m.m. Kan benyttes helt opp til Ø186mm. Lang kolonne på 1 meter gir deg muligheten til å kjernebore inntil 65cm dybde uten bruk av borforlenger. Maskinen egner seg også meget godt for profesjonelle hulltakere som jobber ute i produksjon hver dag. Nøkkelord er kraftig og robust, driftsikker, høy kvalitet, stort bruksområde og lav vekt. Egner seg også meget godt til boring i kummer, da med hjelp av Shibuya vakuumfot for kum. Leveres komplett med Gardena-feste.

**Teknisk informasjon**

|                  |                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Varenummer       | 510005                                                                                             |
| Dimensjonsområde | Opp til Ø186mm                                                                                     |
| Kolonnehøyde     | 1011mm                                                                                             |
| Arbeidsområde    | 715mm                                                                                              |
| Effekt           | 2,1kw                                                                                              |
| Turtall          | 2 gear, 870 / 1750 omdr/min. uten belastning                                                       |
| Beskyttelse      | Motorvern og jordfeilbryter                                                                        |
| Vekt             | 15,0kg                                                                                             |
| Fot, størrelse   | 146 x 205 mm                                                                                       |
| Leveranse        | Leveres komplett i transportkoffert med stativ, matehus, gradboringsfot, vannsamler og verktøysett |

---

## Produkt informasjon