



Handjet EBS-260/32 Aceton

Komplett –uten blekk/cleaner

Varenummer P129200

PRINT HVOR SOM HELST, PÅ HVA SOM HELST!

Glem sjablonger, stickers, etiketter, skilt og håndskrift. Med EBS-260 Handjet inkjetskriver kan du printe skarp og tydelig tekst og grafikk fra 9 – 57mm linjehøyde. Du kan printe på porøse eller harde overflater, 4 forskjellige farger, også dekkende farger for tydelig merking på mørke overflater. Operatøren kan endre tekst og budskap på stedet!

Teknisk informasjon

Batteriindikator	Automatisk
------------------	------------

Batteri	6 Li-Ion batteripakke.
---------	------------------------

Mål L x B x H	31,9 x 8,8 x 26,8 cm
---------------	----------------------

Batterikapasitet	4400 mAh
------------------	----------

Driftstid pr. batteri	Inntil 16 timer. (Beregnet for 60 utskrifter, hver 1m lengde, 550 dots/meter per time, ved 20°C.)
-----------------------	---

Elektrisk tilkobling	24V, 1,25A
----------------------	------------

Beskrivelse

EBS-260 kan printe inntil 4 linjer med blandet grafikk som tekst, dato, nummer, strekkoder, grafikk og innskannete data. Alt i én operasjon. (Se video). Det kraftige Li-Ion batteriet gir 16 timers driftstid ved full-ladet batteri ved 20⁰ C. Stort utvalg av tilleggutstyr er tilgjengelig, som f.eks. føringshjul for printing på kompliserte former, veldig små produkter og myke overflater. Programmering utføres på innebygget touch-screen, på web eller offline på PC der data overføres med Bluetooth eller wifi.

Spesifikasjoner Handjet EBS-260

- Touch-screen: fargedisplay, herdet glass, 3,54"/9cm
- Dyser: 32
- Dyse diameter: 150 µm
- Print høyde: 7-56mm
- Minimum printbar flate: 40mm
- Minne: 2 GB
- Utskrift: kan skrive ut blandete tekster i påfølgende blokker. Minne for 50.000 prosjekter med 10.000 tegn hver. Laserlinje for innretting og posisjonering
- Grafikk: Sort/hvit PNG grafikk kan importeres. (maks høyde 32 dysepunkt)
- True Type fonter: kan installeres
- Variable felt: Dato, tidspunkt, utløpsdato, stigende/synkende nummersekvenser, telleverk
- Utskriftsassistanse: Laserlinje for styring, utskrift synkroniseres med operatørs håndbevegelse
- Programmering: på innebygget touch-screen, via webside eller offline på PC
- Strømforsyning: ekstern, 24V, 1,25A

- Batteribruk: Inntil 16 timer driftstid ved 200C. Varsel ved lavt batterinivå
- Farge: Patroner. Etanol, aceton eller MEK-basert i forskjellige farge.
- Kapasitet, fargepatron: 200ml, tilsv. ca 200.000 karakterer størrelse 7x5 dysepunkter.
- Arbeidstemperatur: 5–40°C
- Lagringstemperatur: –1–45°C
- Vekt: 1,65kg med fargepatron
- Leveres med transportkoffert, batteri, strømadapter, lader og to stabilisatorer.