



Spectra HL700

Mottaker viser ± 50 mm

Varenummer HL700

Spectra HL700 er en kraftig og solid mottaker med digital mm-avlesing. Meget solid og enkel i bruk med hele 12,7cm mottaksvindu som gjør det raskere å få korrekt avlesning. Patentert lysfilter «anti-strobe sensor» som hindrer bygningsslys eller roterende lys å slå inn på mottakeren. Holderen C70 er inkludert. Tåler fall fra 3-meters høyde rett på betong! Støv og sprutsikker. IP67

Teknisk informasjon

Rekkevidde (avhengig av laser)	inntil 460m
Høyde, mottaksvindu	12,7 cm
Nøyaktighet – Ultrafin / Superfin / Fin / Middels / Grov	0,5 / 1,0 / 2,0 / 5,0 / 10,0 mm
Mottaksvinkel	$\pm 45^\circ$ minimum
Volum lydsignal	Høyt, middels, lavt
Batteri	2 stk 1,5V AA
Driftstid batteri	60 timer, 16 timer med bakgrunnsbelysning på
Auto av	Etter 30 min
Beskyttelse mot vann og støv	IP67
Mål L x B x H (uten klamme)	16,8 x 7,6 x 3,6 cm
Vekt (uten klamme)	371 g

Brukstemperatur	-20°C - +60°C
Temperatur, oppbevaring / lagring	-40°C - +70°C
Annet	Tåler fall fra 3-meters høyde rett på betong! Støv og sprutsikker. IP67

Beskrivelse

- Digital avlesning med +/- 50mm.
- Mer enn dobbel høyde på avlesningsdisplayet i forhold til den typiske industristandard, hele 12,7 cm.
- Patentert anti-strobe sensor som hindrer byggningslys eller roterende arbeidslys å slå inn på mottakeren.
- Flere justering muligheter på høyde nøyaktighet og lyd volum.
- Denne er utviklet for de tøffeste arbeidsmiljøene.
- Den er helt vanntett og tåler fal på opptil 3 meter i betong.
- Passer til alle roterende lasere med rød stråle.