



Spectra HL760

Mottaker viser ± 50 mm

Varenummer HL760

Spectra HL760 er en avansert mottaker som har alt HL450 og HL700 har + litt ekstra. HL760 er bl.a utstyr med radio for kommunikasjon av funksjoner mellom mottaker og laser. Dette gjelder for Spectra-lasere med radiokommunikasjon som f.eks GL412N og GL422N. Holderen C70 er inkludert. Tåler fall fra 3-meters høyde rett på betong! Støv og sprutsikker. IP67

Teknisk informasjon

Rekkevidde (avhengig av laser)

inntil 460m

Høyde, mottaksvindu

12,7 cm

Nøyaktighet – Ultrafin / Superfin / Fin /
Middels / Grov

0,5 / 1,0 / 2,0 / 5,0 / 10,0 mm

Mottaksvinkel

$\pm 45^\circ$ minimum

Volum lydsignal

Høyt, middels, lavt

Batteri

2 stk 1,5V AA

Driftstid batteri

60 timer, 16 timer med bakgrunnsbelysning på

Auto av

Etter 30 min

Beskyttelse mot vann og støv

IP67

Mål L x B x H (uten klamme)

16,8 x 7,6 x 3,6 cm

Vekt (uten klamme)

371 g

Brukstemperatur	-20°C - +60°C
Temperatur, oppbevaring / lagring	-40°C - +70°C
Annet	Tåler fall fra 3-meters høyde rett på betong! Støv og sprutsikker. IP67

Beskrivelse

Patentert anti-strobe sensor som hindrer bygningslys eller roterende arbeidslys å slå inn på mottakeren. Flere justeringsmuligheter for høydenøyaktighet og lydvolum. Spectra HL760 er utviklet for de tøffeste arbeidsmiljøene og passer til alle roterende lasere med rød stråle.

- Digital avlesning med +/- 50mm.
- Vanntett og tåler fall inntil 3 meter i betong.
- Ny funksjon: Når den blir brukt mot LL300S, LL400HV, HV302 and GL4X2N mottar den kun signaler fra de laserene den er koblet opp mot