



Stihl Bukse ADVANCE FlexTEC SZ L

Varenummer 0088-342-3005

STIHL ADVANCE FlexTEC-bukse: større bevegelsesfrihet og funksjonalitet for profesjonelle innen skogbruk og trepleie.

STIHL ADVANCE FlexTEC vernebukse er pustende og svært komfortabel og egner seg spesielt godt til profesjonelt skogsarbeid, treklating, hagebruk og landskapsarbeid. Knærne er forsterket med robust, vanntett og elastisk stoff, og underbenet er også beskyttet mot torner og slitasje. Det spesielt pustende og lette AVERTIC™ pro lite+ kuttbeskyttelsesmaterialet er utviklet eksklusivt for STIHL, spesielt for profesjonell bruk. Det er elastisk bundet til buksens ytterstoff, noe som sikrer økt bevegelsesfrihet.

Teknisk informasjon

Størrelser	XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / XS-6 / S-6 / M-6 / L-6 / XL-6 / S+6 / M+6 / L+6 / XL+6
Vekt	1300 g
Sammensetning av ytterstoffet	89 % polyester, 11 % elasthan
Førsammensetning	100 % resirkulert polyester
Farger	Tofarget – svart/oransje med høy synlighet
Kuttbeskyttelsesmateriale	AVERTIC™ pro lite+

Beskrivelse

STIHL ADVANCE FlexTEC-buksen i slim fit-design tilpasser seg godt til ulike kroppsfasonger takket være den høye andelen elastisk materiale og en individuelt justerbar linning med borrelåsfeste, noe som gjør den like godt egnet for både kvinner og menn. For å beskytte mot nedkjøling har de sjenerøs nyrebeskyttelse med hurtigtørkende 3D-mesh på innsiden. I tillegg til to sidelommer, en baklomme og en lårlomme har de også en tommestokklomme og en verktøynøkkellomme. Alle lommene er utstyrt med en flat glidelås for å forhindre at glidelåsens tenner fester seg. Buksen har også ventilasjonsåpninger som kan åpnes med glidelås for å regulere temperaturen.

STIHL ADVANCE FlexTEC-buksen kan kombineres med STIHL ADVANCE ShellTEC-jakken for kaldere temperaturer, eller STIHL DYNAMIC DuroTEC-jakken.

Fôret i STIHL ADVANCE FlexTEC-buksen er laget av resirkulert polyester. Den vann- og smussavvisende effekten oppnås så langt det er mulig uten bruk av PFAS.

STIHL ADVANCE FlexTEC-buksen kan vaskes i maskin ved 60 °C og kan spinnes ved 400 o/min.