



## Vipock mekanisk stavvibrator 42mm

**3 meter**

Varenummer 100523

Vipock mekanisk betongvibrator til bruk på mindre anlegg. Høy kvalitet og brukervennlig til en meget god pris.

### Teknisk informasjon

|                |       |
|----------------|-------|
| Diameter kolbe | Ø42mm |
|----------------|-------|

|                |    |
|----------------|----|
| Lengde, slange | 3m |
|----------------|----|

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Hastighet | 9 000 / 10 000vpm |
|-----------|-------------------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Kapasitet | 20m3/time |
|-----------|-----------|

|      |      |
|------|------|
| Vekt | 10kg |
|------|------|

# Beskrivelse

Mekanisk stavvibrator som kan kobles til statiske og rotative motorer med koblingssystem. Drives av kraftoverføring inne i slangen og kobles til bensin eller elektriske motorer (230V – 115V). Brukes til lett og noe tungt arbeid.

- **Motstandsdyktig** slange med innvendig metallnett og stål. Endene er forsterkede for å tåle slitasjen ved å bli bøyd
- **Bevegelig** og fleksibel slange
- **Plug'n'play** tilkoblinger for en hurtigkobling fra vibrator til motor før og etter arbeid
- Brukes med Vipock motor CMP.